



Ausstattungsmerkmale

- -HDMI IN und OUT NEU!
- -Starker 96 x Zoom
- (12 x Optischer Zoom, 8 x Digitaler Zoom)
- -3.4 MP CMOS Sensor
- -Full-HD 1080p Auflösung
- -USB Video Class Compliant (kann direkt als Webcam eingesetzt werden)
- -Multidirektionaler Kamerahals
- -A3 Aufnahmefläche
- -Integriertes Mikrofon
- -Ergonomisch geformte Fernbedienung

L-12 (ID)

Der revolutionäre interaktive Visualiser



96 x Zoom



1080p Bilder



180° Kamerakopf-Rotation 300° Armdrehung **Arm-Rotation** 180° Kamerakopf-Rotation

Hochwertige Bilder & Kamerakopf- und Arm-Drehung bis zu 300

Der L-12iD kann hochwertige Full-HD Bilder aus jeder Richtung aufnehmen. Der solide Kameraarm bleibt in der gewünschten Position und ist leicht von Links- und Rechtshändern bedienbar.

Hohe Interaktivität

WEBCAM & HDMI IN und HDMI OUT Funktion

Die neuen Eigenschaften des L-12ID sind seine hohe Interaktivität und Benutzerfreundlichkeit. Der L-12ID unterstützt UVC (USB Video Class) zur einfachen Einbindung an Ihr Interactive Whiteboard, und andere Classroom-Technologien. Die neue HDMI In und Out Funktion ermöglicht es Ihnen, den L-12iD Visualiser als HDMI "Durchlauf- Switcher" zu nutzen, um einen HD Computer, einen Tablet PC Bildschirm und HD Bilder vom L-12iD Visualiser aus per Knopfdruck anzuzeigen.



Präsentationshilfen




Die mitgelieferte Fernbedienung unterstützt Ihre Präsentationen mit praktischen interaktiven Funktionen!





Lenkt den Blick auf einen bestimmten Bereich im Bild.











und/oder



Kombinieren Sie den L-12iD mit dem ELMO Wireless Tablet oder dem ELMO Interactive Pen und beschriften Sie Livebilder und Aufnahmen. Sie können auch Videos aufnehmen und abspielen. Dafür brauchen Sie KEINEN Computer!

L-12iD SPEZIFIKATIONEN

| Z A | B / | - | 2 4 | |
|-----|-----|---|-----|----|
| KΑ | IVI | | ۲н | ١. |

Bildpunkte 1/2.8" CMOS 3,400,000 Pixel Gesamtpixel 2,144(H) x 1,588(V) 1,920(H) x 1,536(V) **Effektive Pixel** 30 Bilder/Sek Bildfrequenz Analog RGB: 800(H) x 800(V) Linien und mehr Auflösung **OPTIK** Zoom 12fach optisch F3.2-3.6, f=4.0mm-48.0mm Linse **Aufnahmefeld** 1080p: Max.420×233mm Min.48.5×27.5mm

720p : Max.420×233mm Min.48.5×27.5mm SXGA: Max.420×334mm Min.48.5×38.5mm WXGA: Max.420×259mm Min.48.5×30.5mm XGA : Max.420×313mm Min.48.5×36.5mm Automatisch/Manuell/Zoom-Synchronisiert

Fokus FUNKTIONEN Automatisch/One-Push/Manuell Weißabgleich Bildmodus Text1/Text2/Text3/Grafik1/Grafik2

Kanteneffekt Möglich (nur im Grafikmodus) **Pause** Vorhanden Speichern von Bildern Möglich (SD / USB) Speichern von Videos Möglich (SD / USB) Möglich (Elmo Original , UVC(USB Video Class)) **USB-Bildausgabe**

Digitaler Zoom Gamma-Einstellung Möglich (nur im Grafikmodus)

Grafische OSD (On-Screen Vorhanden

Display) Speichern von Dateien auf SD-Karte/SDHC Karte/USB-Stick

Benutzervoreinstelllung Bis zu 3 Voreinstellungen

Möglich (mit ELMO-CRA-1 Tablet, ELMO CRB-1 Annotation Interactive Pen oder am Computer) Helligkeitskontrolle Auto / Manuell

digitalem Zoom), Mosaik, Bildvergleich, Bild in Bild, Farbfilter, Mikroskop-Modus, Weitere Funktionen

Bilddrehung (0°/180°), Umwandeln von Positiv- in Negativdarstellunge, Schwarzweißoder Farbdarstellung

Hervorheben, Maskieren, Scrollen (in

RÜCKSEITE / ANSCHLÜSSE



Beim L-12iD können Sie durch einfaches Umschalten die

Output-Auflösung verändern.



ANSCHLÜSSE

HDMI out

Main/Extern (1x RGB, 1x HDMI) Eingangswahl Ausgänge RGB HDMI

Line Out (Miniklinke 3.5mm)

RGB (D-sub 15-P) Eingänge

HDMI

Mic In/Line Out (shared, Miniklinke 3.5mm)

Externe Steuerung Mini-USB 2.0 1080p: 1,920x1,080@60Hz, **Analog RGB out**

720p: 1,280x720@60Hz SXGA:1,280x1,024@60Hz, WXGA:1,280x800@60Hz XGA:1,024x768@60Hz

Audioausgabe: PCM44.1kHz Sampling-Frequenz

Bildausgabe: 1080p/720p

Speichermöglichkeiten SD-Karten-Slot, USB 2.0 Anschluss Typ A

BELEUCHTUNG

Interne Lichtquelle Vorhanden (LED-Leuchte)

ANDERE Zubehör Netzteil, Netzanschlusskabel, USB-Kabel (für den Anschluss an einen PC), Fernbedienung, AAA-

Batterien (für die Fernbedienung), ELMO Interactive Toollbox Software CD-ROM, ELMO Interactive Toolbox Installationshandbuch, L-12iD Handbuch (CD-ROM), Schnellstartanleitung,

Sicherheitsschloss Anschlussmöglichkeit vorhanden für Kensington Spannungsversorgung 12V DC(AC Adapter AC100-240V)

Stromverbrauch 16.2W

Abmessungen (B×T×H) 355x373.5x426.5mm aufgestellt 195x294x469mm zusammengeklappt

Gewicht ca. 3.0 kg (nur Haupteinheit)

Aufnahmen (JPEG) und Audio-Video Dateien (MP4) können Sie für die spätere Nutzung auf USB-Stick oder SD-Karte abspeichern.

BILDER/VIDEOS AUF SD-KARTE/ USB-STICK ABSPEICHERN

Sichern Sie die Dateien mit der ELMO interactive Toolbox (von CD) auch auf Computer.







AUDIO INPUT & OUTPUT Nehmen Sie hochwertige Videos mit Ton über das integrierte oder

ein externes Mikrofon auf.

OPTIONALES ZUBEHÖR

Mikroskop Adapter-Linse









Folgen Sie uns auf



ELMO EUROPE HQ Immeuble Elysées La Défense

info@elmoeurope.com

ELMO Germany

Abonnieren Sie



GERMAN BRANCH

Folgen Sie uns auf

ELMO Europe

DISTRIBUTED BY

Benzstr. 32 71083 Herrenberg Telefon 07032-910099 Telefax 70732-959645 kuebler@pro-av-medien.de www.pro-av-medien.de

7C Place du Dome, 92056 Paris La Défense, France TEL: +33 (0)1 73 02 67 03

40549 Dusseldorf, Germany TEL: +49 (0)211 544756 40 FAX:+49 (0)211 544756 60 E-mail: info@elmo-germany.de

AV-Kommunikation und Medientechnik Thomas Kübler